

FACADER & UDEAREALER

Robust, fleksibel og elegant



HH LUX®

When nature meets interior design

Eksisterende facader eller nybyggeri?





EPD	A1-A3
GWP [kg CO2-ækv.]	1,48E+00

EPD	
Deklareret Enhed	1 m²
Densitet	5,5 kg/m²
Omregnings-faktor	x
Levetid	20-30 år
Gyldig til	-

DoP	Skridsikkerhed	Bøjeradius	VOC	Brandklasse
Enhed	Klassifikation	mm	VOC-klasse	Euroklasse
Ydeevne	R9-R11	5	A+	Cfl-s1

- UV-bestandig og frostsikker
- Mere robust end rå stenplader
- Bæredygtig løsning med en forventet levetid på over 50 år

Skifer kan nemt limes som et sidste lag, udvendigt på facaden

Denne løsning med Swiss Pearl perma base facade plade er det mulig at lave en ventileret facade på en let konstruktion.

Perma base plader monteres på 25 mm lister hvor efter samlinger og skruer/klammer lukkes med Lip 30, når samlinger er tørre er facaden klar skifer fra HH LUX.

Fremstillet af ægte skifer med en tynd glasfiberbagside, der gør stenen robust og fleksibel.

Materialet er kun 1-2 mm tykt med en overfladevægt på cirka 1,5 kg/m², hvilket sikrer minimal strukturel belastning og nem håndtering på stedet.







Du behøver ikke at opføre en helt ny facade for at opgradere den med vores skifer.

Så længe den eksisterende facade er i god stand og har den nødvendige strukturelle integritet, kan den også uden problemer udvides.

Spar tid under facadeetableringen, og nå hurtigere i mål.
Takket være den lave vægt og den nemme bearbejdning kan du montere op til 50 m² om dagen.

Overflade af 100 % natursten
Medfører at vejrpåvirkning stort set ingen, eller kun minimale, ensartede farveafvigelser.

Rengøring fra vejr, alger, grønne belægninger eller andet snavs fra omgivelserne – kan som regel fjernes hurtigt og nemt med rent vand og børste. Det også muligt at rengøre med en højtryksrenser, men vær dog opmærksom på afstand,

Skiferløsninger fra HH LUX er desuden frostsikre.

Testmetode: Modstandsdygtighed over for UV-stråling (UV-B) i henhold til DIN EN ISO 11507
Testcyklus:
4 timer; bestråling 50 °C/4 timer; optøning 40 °C
Testvarighed:
1.000 timer med evaluering efter 250, 500 og 750 timer
Evaluering:
Farveændring i henhold til DIN EN ISO 11664-4, Sp62
fra X-Rite; målegeometri: d/8°, lyskilde: D65



Montering af skifer
- Perma base plader monteres på 25 mm lister hvor efter samlinger og skruer/klammer lukkes med Lip 30, når samlinger er tørre er facaden klar skifer fra HH LUX.
- HH LUX leverer skifer og montagelim. Swiss Pearl Perma base facade plader leveres ikke.

Med vores Slate-Lite produkt i HH LUX® vælger du et kvalitetsprodukt fra den originale producent, som har eksisteret siden 2002 og testet både i det interne testlaboratorium og af eksterne testinstitutter.

DIN EN 15102:2011-12
DIN EN 15102:2008+A1:2011



Perfekt til udendørs, moderne arkitektur med 100% ægte sten

Den nemmeste måde at opnå drømmefacaden på er at bruge den nuværende facade.

Sørg blot for, at grundstrukturen skal være åndbar.

Monter vores frostbestandige skifer som det sidste lag uden yderligere ændringer.

Er hårdfør og vejrbestandig.

HH LUX®

When nature meets interior design

HH LUX ApS · Skovmosevej 1 · DK-9500 Hobro · instagram: @hhlux_design · Linkedin: HH LUX ApS
(+45) 60 55 84 64 · kontakt@hhlux.dk · hhlux.dk · VAT DK-42807621